

Производственное предприятие "МЕТЕМ".
Россия, г. Пермь, ул. Лодыгина, 5,
тел. (342) 242-84-99, 242-85-99,
факс (342) 242-78-88.


www.metembeton.ru
info@metembeton.ru

Ленточный транспортер ТРЛ-9000.

Транспортер ленточный ТРЛ-9000 (далее "ТРЛ") предназначен для подачи (транспортирования) на расстояние сыпучих материалов (цемент, песок и др.), а также кусковых и штучных грузов. Ленточный транспортер является неотъемлемой частью автоматизированных производственных линий.



Технические характеристики оборудования.

№	Наименование	Краткие технические характеристики	Кол-во
1	 <p>Транспортер ТРЛ-9000</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Производительность в пределах – 40 м³/ч. - Длина транспортирования – 9 м. - Угол наклона транспортера – 20-40 град. - Ширина ленты – 500 мм. - Толщина ленты – 8 мм. - Высота шеврона – 14 мм. - Диаметр приводного барабана – 273 мм. - Диаметр натяжного барабана – 219 мм. - Диаметр верхнего опорного ролика – 89 мм. - Длина верхнего опорного ролика – 600 мм. - Диаметр нижнего опорного ролика – 89 мм. - Длина нижнего опорного ролика – 600 мм. - Вид натяжного устройства – винтовой. - Рабочий ход натяжного устройства – 400 мм. - Вид роlikоопоры – желобчатый. - Напряжение питающей сети – 380 В. - Установленная мощность двигателя – 3 кВт. - Длина/ширина/высота – 9300*1100*1130 мм. - Вес – 500 кг. 	1